

**Shroud (high/low profile)
Parts #33380/33381/
33382/33383**

To remove old Shroud

- Kneeling in front of toilet, push in one of the side ends of rear of Shroud and pull toward Foot Pedal (Fig. A). Repeat for other side end to remove Shroud. Discard old Shroud.

To attach new Shroud

- Kneeling in front of toilet, slide Shroud through Pedal. (Pedal may need to be lowered slightly.) Push in both side ends at rear of Shroud, inserting tabs fully into toilet base (Fig. B). Tap Shroud in at both sides of Pedal to snap/lock front tabs. Be sure all tabs are secure and no space is visible between Shroud and Bowl.

**Protection (profil haut/bas)
Parts #33380/33381/
33382/33383**

Pour enlever la protection

- En vous agenouillant devant la toilette, poussez vers l'intérieur un des côtés arrière de la protection et tirez dans la direction de la pédale (Fig. B). Recommencez de l'autre côté pour enlever la protection.

Pour fixer de nouveau la protection

- En vous agenouillant devant la toilette, glissez la protection par-dessus la pédale. (Il peut être nécessaire d'abaisser légèrement la pédale.) Poussez vers l'intérieur les deux côtés arrière de la protection, en insérant complètement les languettes dans la base de la toilette (Fig. C). Tapez sur la protection des deux côtés de la pédale pour enclencher / verrouiller les languettes avant. Assurez-vous que toutes les languettes sont bien en place et qu'aucun espace n'est visible entre la protection et la cuvette.

