



THETFORD 12V refrigerators

	T2090	T2095	T2120	T2138	T2152	T2160	T2175
							
Dimensioni principali (AxLxP)*	975 x 418 x 486 mm	908 x 400 x 682 mm	1270x 418 x 580	1598 x 418 x 503mm	1500 x 418 x 569 mm	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm
Profondità di installazione raccomandata	506 mm	684 mm	570 mm	506 mm	570 mm	563 mm	613 mm
Volume lordo	84 L	90 L	119 L	138 L	150 L	158 L	174 L
Volume del comparto cibo congelato	6.1 L	7 L	17 L	11.6 L	17 L	30.5 L	33.5 L
Ubicazione compartimento cibo congelato	Cassetto interno	Interno	Interno	Cassetto interno	Cassetto interno	Cassetto esterno	Cassetto esterno
Energy consumption**	0.35 kW/24h	0.36 kW/24h	0.45 kW/24h	0.50 kWh/24h	0.46 kWh/24h	0.56 kWh/24h	0.56 kWh/24h
Consumo medio di ampere	26.6 Ah/24h	26.6 Ah/24h	37.1 Ah/24h	42.0 Ah/24h	39.1 Ah/24h	45.8 Ah/24h	46.5 Ah/24h
Classe climatica Modalità diurna	N (16 C - 32 C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)	SN- T (10°C - 43°C)
Classe climatica Modalità notturna	N (16 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)	SN (10 °C - 32°C)
Livello di rumorosità Modalità diurna	34.9 dB (A)	32.0 dB(A)	34.2 dB (A)	34.2 dB (A)	35.6 dB (A)	35.6 dB (A)	33.6 dB (A)
Livello di rumorosità Modalità notturna	33.1 dB (A)	30.0 dB(A)	31.5 dB (A)	31.5 dB (A)	32.3 dB (A)	32.3 dB (A)	32.3 dB (A)
Peso netto	21.1 kg	33 kg	32.5 kg	34.2 kg	35.0 kg	37.4 kg	38.4 kg
Posizione della cerniera	Cerniera a destra	N/A	Cerniera a destra	Cerniera a destra	Cerniera a destra	Cerniera a destra	Cerniera a destra
Porta	Piatta	Piatta	Piatta	Piatta	Piatta	Piatta	Piatta
Pannello della porta	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Numero di ripiani	3	1	3	3	3	3	3
Cassetto estraibile	No	No	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Display	LCD	LED	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Pannello di controllo	Esterno	Interno	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno	Esterno
Codice Prodotto	692932SP	692961SP	693092SP	692935SP	692937SP	692943SP	692946SP

* Includa maniglia della porta sporgente di 11 mm.
** In conformità a IEC62552-2020 parte 3.