

THETFORD Piani cottura - Vetro



| | SERIE 165 | SERIE 169 |
|--|--|---|
| Versione | Tutti i gas | Tutti i gas |
| Forma | Rettangolare | Rettangolare |
| Tipo | Incasso nel telaio | Incasso nel telaio |
| Numero di bruciatori | 2x Gas | 3x Gas |
| Potenza termica totale (gas) | 3.9 kW | 5.4 kW |
| Bruciatore a gas | 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.4 kW |
| Capacità fuoco - dimensione raccomandata pentola | 1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm | 1x Ø120 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø260 mm |
| Accensione elettrica | 12V dc | 12V dc |
| Massimo input a gas | 281.0 g/h | 389.0 g/h |
| Spegnimento alla chiusura del vetro | Sì | Sì |
| Dimensioni principali (AxLxP) | 106x576x361 mm | 105x546x482 mm |
| Peso netto | 8.00 kg | 10.50 kg |
| Codice Prodotto | SHB16549-SP | SHB16988-SP |

THETFORD

Cucine in vetro, montate sul piano di lavoro

| | SERIE 910 | SERIE 922 | SERIE 931 | 9 SERIES | SERIE 981 | SERIES 902 |
|--|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Versione | Tutti i gas | Tutti i gas | Tutti i gas | Tutti i gas | Ibrido (Gas + Induzione) | Induzione |
| Forma | Rettangolare | Domino | Rettangolare | Rettangolare | Rettangolare | Domino |
| Tipo | Controsoffitto | Controsoffitto | Controsoffitto | Controsoffitto | Controsoffitto | Controsoffitto |
| Numero di bruciatori | 1x Gas | 2x Gas | 3x Gas | 4x Gas | 2x Gas / 1x Induzione | 2x Induzione |
| Potenza termica totale (gas) | 1.5 kW | 3.0 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 2.5 kW | N/A |
| Bruciatore a gas | 1x 1.5 kW | 2x 1.5 kW | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW | 4x 1.5 kW | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW | N/A |
| Zone a induzione - Standard (220-240V 50Hz) | N/A | N/A | N/A | N/A | Ø145mm - 1.4 kW | Ø145 mm - 1.4 kW Ø210 mm - 1.8 kW |
| Capacità fuoco - dimensione raccomandata pentola | 1x Ø120 - Ø200 mm | 2x Ø120 - Ø200 mm | 1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm | 2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm | 1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm | 1x Ø90 - Ø160 mm 1x Ø135 - Ø220 mm |
| Accensione elettrica | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc | N/A |
| Consumo di energia della zona ad induzione | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 kW | 1.4 kW |
| Corrente massima (230V ac) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7 A | 10A |
| Massimo input a gas | 108.0 g/h | 216.0 g/h | 360.0 g/h | 432.0 g/h | 180.0 g/h | N/A |
| Spegnimento alla chiusura del vetro | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 kg | N/A |
| Destro/Sinistro | N/A | N/A | N/A | N/A | Controlli di Destro | Controlli di Sinistro |
| Dimensioni principali (AxLxP) | 95x305x355 mm | 95x305x500 mm | 95x770x350 mm | 125x540x480 mm | 100x500x380 mm | 53x305x500 mm |
| Peso netto | 4.0 kg | 5.0 kg | 6.0 kg | 8.0 kg | 6.5 kg | 5.5 kg |
| Codice Prodotto | SHB91099-SP | SHB92298-SP | SHB93199-SP | SHB94999-SP | SHB98199-SP | SHB98189-SP |
| | | | | | | SHB90298-SP |

THETFORD Piani cottura - Acciaio inox



| | SERIE 330 | SERIE 330 | SERIE 345 | SERIE 345 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Versione | Tutti i gas | Tutti i gas | Tutti i gas | Tutti i gas |
| Forma | Triangolare | Triangolare | Rettangolare | Rettangolare |
| Numero di bruciatori | 3x Gas | 3x Gas | 3x Gas | 3x Gas |
| Total heat input – gas | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Bruciatore a gas | 3x 1.5 kW | 3x 1.5 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.5 kW | 2x 1.5 kW 1x 2.5 kW |
| Capacità fuoco - dimensione raccomandata pentola | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm | 3x Ø120 - Ø180 mm |
| Accensione elettrica | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
| Poggiapentola | Cablato | Cablato | Ghisa | Cablato |
| Massimo input a gas | 324.0 g/h | 324.0 g/h | 396.0 g/h | 396.0 g/h |
| Cerniere del coperchio | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Spegnimento alla chiusura del vetro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Destro/Sinistro | Destro | Sinistro | N/A | N/A |
| Dimensioni principali (AxLxP) | 100 x 480 x 480 mm | 100 x 480 x 480 mm | 100 x 540 x 445 mm | 100 x 540 x 445 mm |
| Peso netto | 4.7 kg | 4.7 kg | 6.2 kg | 5.7 kg |
| Codice Prodotto | SHB33076-SP | SHB33077-SP | SHB34587-SP | SHB34588-SP |



| | SERIE 111 | SERIE 353 |
|--|--|---|
| Versione | Tutti i gas | Tutti i gas |
| Dimensioni principali (AxLxP) | 195x900x370 mm | 160x980x410 mm |
| Dimensioni sfinestratura piano di lavoro (lxp) | 888 x 358 mm | 962 x 389 mm |
| Fissaggio | Su superficie | Su superficie |
| Numero di bruciatori | 2x Gas | 3x Gas |
| Potenza termica totale [gas] | 3.0 kW | 4.9 kW |
| Bruciatore a gas | 2x 1.5 kW | 1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW |
| Capacità fuoco - dimensione raccomandata pentola | 1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm | 1x Ø150 - Ø280 mm 1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm |
| Accensione elettrica | 12V dc | 12V dc |
| Massimo input a gas | 216.0 g/h | 353.0 g/h |
| Dimensioni interne della vasca (AxLxP) | Ø235x140 mm | 100 x 290 x 321 mm |
| Capacità della vasca | 4.2 L | 7.5 L |
| Foro di scarico | Ø39 mm (Euro) | Ø39 mm (Euro) |
| Outlet size – waste pipe | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Foro del rubinetto | Ø40 mm | Ø40 mm |
| Cerniere del coperchio | Rear | Posteriore |
| Manopole | Nichel satinato | Acciaio inox |
| Spegnimento alla chiusura del vetro | Sì | 10.7 kg |
| Peso netto | 11.0 kg | - |
| Destro/Sinistro | Sinistro | Destro Sinistro |
| Codice Prodotto | SCU11189-SP | SCU353099-SP SCU353199-SP |