

### XR17200 and XC200 Regulator

#### Kit Contents: K1




Fig. 1

New	Ref.	Description
K1	A	Regulator
NI	B	Burner Grate
NI	C/C1	Top Cover / Screws
NI	D	Propane Gas Supply Line
NI	E	Regulator Adapter
NI	F	Manifold Tube
NI		Not Included: Reference Only

Using new part, reverse steps 6 through 1 to replace and reinstall.



**WARNING** Do not use any leak test solution that contains ammonia or chlorine. Ammonia and chlorine corrode brass and copper components.

7. Test the connections of **K1**, **D**, **E**, and **F** for leaks.

#### Tools Needed:

- #2 Phillips Screwdriver
- (2) 8 inch Adjustable Wrenches
- Leak Test Solution
- Installation / Owner's Manual



This procedure is to be performed by authorized service personnel only. Improper service can cause injury or property damage.

#### Replace Part



Be sure the appliance has been isolated from the propane gas supply before starting!

1. Remove **B**; set aside.
2. Remove **C1**. (3x); set aside.
3. Remove **C**.



**DANGER** Fire and explosion hazard! Always use two wrenches to remove or install gas fittings-do not overtighten! Failure to comply could damage fittings which could cause dangerous propane leak leading to death or destruction of property.

4. Using two (2) wrenches, remove **D** from **E**.
5. Using two (2) wrenches, remove **E** from **A**; set aside.
6. Using two (2) wrenches, remove **A** from **F**.

### Détendeur XR17200 et XC200

### Regulador XR17200 y XC200

#### L'ensemble contient : K1

Consulter la Fig. 1.

Nouvelle pièce	Ref.	Description
K1	A	Détendeur
NI	B	Grille du brûleur
NI	C/C1	Capot supérieur / vis
NI	D	Conduite d'arrivée de gaz propane
NI	E	Embout du détendeur
NI	F	Tube distributeur
NI		Non inclus : Pour référence seulement

#### Outils requis :

- Tournevis cruciforme n° 2
- (2) Clés à molette de 20 cm (8 po)
- Solution de détection de fuites
- Manuel d'installation/du propriétaire



Cette procédure ne doit être exécutée que par un technicien autorisé. Une réparation incorrecte peut causer des blessures ou des dommages matériels.

#### Remplacement de la pièce



Assurez-vous que l'appareil est isolé de l'alimentation de gaz avant de commencer!

1. Enlevez **B**; mettez de côté.
2. Enlevez **C1** (3x); mettez de côté.
3. Enlevez **C**.



Risque d'incendie et d'explosion. Utilisez toujours deux clés pour enlever et installer les raccords des conduites de gaz – ne serrez pas trop! Négliger cette précaution risque d'endommager les raccords et de créer une fuite de propane dangereuse pouvant entraîner la mort ou une destruction matérielle.

4. À l'aide des deux (2) clés, enlevez **D** de **E**.
5. À l'aide des deux (2) clés, enlevez **E** de **A**; mettez de côté.
6. À l'aide des deux (2) clés, enlevez **A** de **F**.

Avec la pièce neuve, inversez les étapes 6 à 1 pour effectuer le remplacement et terminer l'installation.



N'utilisez pas de solution de détection de fuites contenant de l'ammoniac ou du chlore. L'ammoniac et le chlore rongent les composants en laiton et en cuivre.

7. Vérifiez que les branchements de **K1**, **D**, **E** et **F** ne comportent aucune fuite.

#### Contenido del juego: K1

Consulte la Fig. 1.

Nueva pieza	Ref.	Descripción
K1	A	Regulador
NI	B	Rejilla del quemador
NI	C/C1	Cubierta superior / tornillos
NI	D	Tubería de suministro de gas propano
NI	E	Adaptador del regulador
NI	F	Tube distribuidor
NI		No se incluye: Solo como referencia

#### Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips n.º 2
- Dos (2) llaves ajustables de 8 pulg.
- Solución de detección de fugas
- Manual del instalación / propietario



Este procedimiento debe estar a cargo exclusivo de personal de servicio autorizado. Una labor de servicio incorrecta podría ocasionar lesiones o daños materiales.

#### Cambiar la pieza



¡Antes de comenzar, se debe comprobar que el electrodoméstico esté aislado del suministro de gas propano!

1. Sacar **B**; poner aparte.
2. Sacar **C1** (3x); poner aparte.
3. Sacar **C**.



¡Riesgo de incendio y explosión! Al extraer o instalar adaptadores de gas, hágalo siempre con dos llaves inglesas. ¡No apriete en exceso! El incumplimiento de esta advertencia puede causar daños en los adaptadores, y en consecuencia ocasionar fugas de propano peligrosas que podrían causar muertes o destrucción de bienes materiales.

4. Con dos (2) llaves, sacar **D** de **E**.
5. Con dos (2) llaves, sacar **E** de **A**; poner aparte.
6. Con dos (2) llaves, sacar **A** de **F**.

Con la pieza nueva, realizar los pasos en orden inverso (6 al 1) para hacer el cambio y reinstalarla.



No utilice soluciones de detección de fugas que contengan amoníaco o cloro. El amoníaco y el cloro corroen los componentes de latón y cobre.

7. Comprobar que no haya fugas en las conexiones de **K1**, **D**, **E** y **F**.